



Maximální délka konvektoru není omezena. Konvektory s délkou od 3300 mm do 6400 mm jsou dělené, mají dvě připojovací místa.

Materiál vany konvektoru:

pozink = vana z oboustranně pozinkovaného plechu s nátěrem černým epoxy-polyesterovým lakem v odstínu dle RAL 9005

nerez = vana z kartáčovaného nerezového plechu. Pro bazénové provedení používáme nerez 17349

InFloor F1P – hmotnost a vodní objem

| | | | |
|-------------|--------|-----|-----|
| Šířka | (mm) | 180 | 260 |
| Výška | (mm) | 90 | 90 |
| Hmotnost | (kg/m) | 7,2 | 9,0 |
| Vodní objem | (l/m) | 0,4 | 0,8 |

InFloor F1P – elektrický příkon

| | | | | | |
|-------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Délka konvektoru | (mm) | 800–1900 | 2000–3500 | 3600–3900 | 4000–7000 |
| Počet ventilátorů | (–) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elektrický příkon | (VA) | 10 | 20 | 30 | 40 |

InFloor F1P – hladina akustického tlaku L_{pA}

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Délka konvektoru | (mm) | 800–900 | 1000–1400 | 1500–1900 | 2000–2250 | 2300–2700 | 2750–3500 | 3550–3900 | 3950–4700 | 4750–4900 | 4950–5150 | 5200–5350 | 5400–7000 |
| Počet oběžných kol | (–) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Stupeň otáček 1. | dB(A) | 17 | 18,1 | 18,9 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,2 | 21,7 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 |
| Stupeň otáček 2. | dB(A) | 25,5 | 26,6 | 27,4 | 28,1 | 28,7 | 29,3 | 29,7 | 30,2 | 30,5 | 30,9 | 31,2 | 31,5 |
| Stupeň otáček 3. | dB(A) | 27,1 | 28,2 | 29 | 29,7 | 30,3 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,2 | 32,5 | 32,8 | 33,1 |

Hladina akustického tlaku L ve vzdálenosti 1 m od konvektoru, směrový faktor $Q = 2$