

InFloor F1T – hmotnost a vodní objem

Šířka	(mm)	260		290		340	
Výška	(mm)	90	140	90	140	90	140
Hmotnost	(kg/m)	7,8	9,7	8,7	11,2	10,1	13,9
Vodní objem	(l/m)	0,3	0,7	0,4	1,0	0,7	1,4

InFloor F1T – elektrický příkon

Délka konvektoru	(mm)	800–1900	2000–3500	3600–3900	4000–7000
Počet ventilátorů	(–)	1	2	3	4
Elektrický příkon	(VA)	10	20	30	40

InFloor F1T – hladina akustického tlaku L_{pA}

Délka konvektoru	(mm)	800–900	1000–1400	1500–1900	2000–2250	2300–2700	2750–3500	3550–3900	3950–4700	4750–4900	4950–5150	5200–5350	5400–7000
Počet oběžných kol	(–)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stupeň otáček 1.	dB(A)	17	18,1	18,9	19,6	20,2	20,8	21,2	21,7	22	22,4	22,7	23
Stupeň otáček 2.	dB(A)	25,5	26,6	27,4	28,1	28,7	29,3	29,7	30,2	30,5	30,9	31,2	31,5
Stupeň otáček 3.	dB(A)	27,1	28,2	29	29,7	30,3	30,9	31,3	31,8	32,2	32,5	32,8	33,1

Hladina akustického tlaku L_{pA} ve vzdálenosti 1 m od konvektoru, směrový faktor $Q = 2$