

InFloor F1P – tepelné výkony dle EN 442

Šířka (mm)	180			260		
Výška (mm)	90			90		
St. otáček	1	2	3	1	2	3
Délka (mm)	Tepelný výkon (W) dle EN 442 – 75/65/20 °C					
800	395	520	659	579	762	965
900	395	520	659	579	762	965
1000	625	823	1041	915	1205	1525
1100	625	823	1041	915	1205	1525
1200	625	823	1041	915	1205	1525
1250	855	1125	1424	1252	1648	2086
1300	855	1125	1424	1252	1648	2086
1400	855	1125	1424	1252	1648	2086
1500	1084	1428	1807	1588	2091	2647
1600	1084	1428	1807	1588	2091	2647
1700	1084	1428	1807	1588	2091	2647
1750	1314	1730	2190	1925	2534	3208
1800	1314	1730	2190	1925	2534	3208
1900	1314	1730	2190	1925	2534	3208
2000	1544	2033	2573	2261	2977	3769
2100	1544	2033	2573	2261	2977	3769
2200	1544	2033	2573	2261	2977	3769
2250	1774	2335	2956	2598	3420	4329
2300	1774	2335	2956	2598	3420	4329
2400	1774	2335	2956	2598	3420	4329
2500	2003	2638	3339	2934	3863	4890
2600	2003	2638	3339	2934	3863	4890
2700	2003	2638	3339	2934	3863	4890
2750	2233	2940	3722	3271	4306	5451
2800	2233	2940	3722	3271	4306	5451
2900	2233	2940	3722	3271	4306	5451
3000	2463	3243	4105	3607	4749	6012
3100	2463	3243	4105	3607	4749	6012
3200	2463	3243	4105	3607	4749	6012
3250	2463	3243	4105	3607	4749	6012
3300	2463	3243	4105	3607	4749	6012
3400	2463	3243	4105	3607	4749	6012
3500	2693	3545	4488	3944	5192	6573
3600	2693	3545	4488	3944	5192	6573
3700	2693	3545	4488	3944	5192	6573
3750	2858	3763	4763	4186	5511	6976
3800	2858	3763	4763	4186	5511	6976
3900	2858	3763	4763	4186	5511	6976
4000	3088	4066	5146	4522	5954	7537
4100	3088	4066	5146	4522	5954	7537
4200	3088	4066	5146	4522	5954	7537
4250	3317	4368	5529	4859	6397	8098
4300	3317	4368	5529	4859	6397	8098
4400	3317	4368	5529	4859	6397	8098
4500	3547	4671	5912	5195	6840	8659
4750	3777	4973	6295	5532	7284	9220
5000	4007	5275	6678	5868	7727	9780
5250	4236	5578	7061	6205	8170	10341
5500	4466	5880	7444	6541	8613	10902
5750	4696	6183	7827	6878	9056	11463
6000	4926	6485	8209	7214	9499	12024
6250	4926	6485	8209	7214	9499	12024
6400	4926	6485	8209	7214	9499	12024